

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Ościeżnice regulowane do drzwi wewnętrznych systemu INVADO
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : IORR/R
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Ościeżnice regulowane systemu INVADO są przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego , użyteczności publicznej i przemysłowych , jako ościeżnice drzwi wewnętrznych ,stanowiących zamknięcia otworów w ścianach , w zakresie wynikającym z właściwości użytkowych określonych w pkt.8
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: INVADO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dzielna , ul. Leśna 2,42-793 Ciasna
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: Brak
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji Nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT -2019/1221 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi 3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Odchyłki wymiarów | - wysokość i szerokość w świetle $\pm 3,0$ mm - wysokość i szerokość zewnętrzna $\pm 5,0$ mm - różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona w świetle ≤ 2 mm - szerokość ± 1 mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 50 mm) lub ± 2 mm (dla wymiaru nominalnego > 50 mm) - grubość : ± 1 mm Odchyłki wymiarów luzów wrębowych i szczelin przylgowych pomiędzy skrzydłem , a ościeżnicą nie przekraczają (+2/-1) mm Odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego ościeżnicy nie przekraczają: ± 1 mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 50 mm) lub ± 2 mm (dla wymiaru nominalnego > 50 mm). | |
| Prawidłowość działania drzwi | Ruch skrzydła uzupełniającego (dostosowanego konstrukcja i wymiarami do ościeżnicy) przy otwieraniu i zamykaniu jest płynny bez zahamowań i ocierania skrzydła o ościeżnicę . Działanie ruchomych elementów okuć przebiega bez zacięć .Uszczelki ściśle przylegają do odpowiednich powierzchni skrzydła i ościeżnicy , zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi | |
| Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów z ościeżnicą , na obciążenie statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła | Klasa 2 wg PN- EN 1192:2001 Klasa 1 wg PN- EN 1192:2001 działające na skrzydło rozwarte pod kątem 90° | |
| Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim | E=60 J -Klasa 2 wg PN- EN 1192:2001 E=30 J - Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001 | |
| Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciałem twardym ¹ | Doświetla boczne ościeżnic zostały zakwalifikowane do kategorii użytkowania IVa wg EAD 210005-00-0505 (wcześniej ETAG 003:2012). | |
| Odporność na wstrząsy | Klasa 2 wg PN- EN 1192:2001 | |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

¹⁾Dotyczy doświetli bocznych

W imieniu producenta podpisał(a):

Marta Rzeszut - prezes Zarządu

Dzielna 12.12.2022r

(miejsce i data wydania)

INVADO sp. z o.o z siedzibą w Dzielnej,
Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna
Sąd Rejonowy w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS 06190, NIP: 5750007575,
Kapitał zakładowy 20.000.000 zł.
REGON: 000038359

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

INVADO Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Zarządzający

(podpis)